

2010



ETHEREA // ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

HER
ODA
ÖNEMLİDİR

HER
ODA
ÖNEMLİDİR

ETHEREA

heating and cooling systems

**YENİ 10**

YENİ ETHEREA ÜRÜNLERİNİN YÜKSEK VERİMLİLİĞİ

PANASONIC'İN YENİ ETHEREA ÜNİTELERİ HER ANLAMDA MAKSİMUM VERİM SUNMKTADIR. BU ÜNİTELER, BİR ODADAKİ İNSANLARIN VARLIĞINI VE HAREKETLİLİK SEVİYELERİNİ ALGILAYAN VE ÇALIŞMASINI BUNA GÖRE AYARLAYAN YENİ ECO PATROL SİSTEMİ SAYESİNDE MINİMUM TÜKETİM SUNAR. BU ÖZELLİK, INVERTER + SİSTEMLİ İLE BİRLİKTE, HEAT PUMP MODELİNDE %71'E VE SADECE SOĞUTMA TİPİ MODELİNDE İSE %60'A VARAN ORANLarda ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAKTADIR. ÇOK SESİZ ÇALIŞAN KLİMALARIMIZ, SİZİN VE AILENİZİN SAĞLIĞI İÇİN EN TEMİZ HAVAYI GARANTİ ETMEKTEDİR. BU KLİMALAR AYNI ZAMANDA ZARARLI MİKRO ORGANİZMALARı, VIRÜSLERİ, BAKTERİLERİ, KÜFLERİ YOK ETMEK İÇİN TASARLANMIŞ E-ION PLUS SİSTEMLİ VE ODADAKİ NEMİN ÇOK FAZLA DÜŞMESİNİ ÖNLEYEN SİSTEMLER GİBİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLERLE DE DONATILMIŞLARDIR. BU, MILD DRY (MÜKEMMEL NEM DENGESİ) SİSTEMLİ İLE SAĞLANMKTADIR.

ECO HAREKET SENSÖRÜ ÇALIŞMAYI DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLAR



YENİ TASARLANMIŞ HAREKET SENSÖRLÜ E-İON HAVA TEMİZLEME SİSTEMLİ

Müşterilerinize en iyisini verin...
E-iyon plus hava temizleme sistemi, yenilikçi hareket sensörü ve 24 saat temiz hava sistemi ile her zamankinden daha etkilidir. Ayrıca Etherea, tamamen bağımsız veya eş zamanlı çalışan hava temizleyici ve klima ile 2 özelliğin 1 arada olduğu bir sistemdir.



ALGILAR YENİ TASARLANMIŞ HAREKET SENSÖRÜ

Hareket Sensörü havayı izler ve renkli sembollerle kirlilik seviyesi hakkında bilgi verir. Kirlenme tespit edilmez hava temizleme işlemi başlar.

YAKALAR VE ETKİSİZ HALE GETİRİR E-İON İŞLEMİ

Havada yüzen toz zerreciklerini yakalamak için 3 trilyon e-iyon salınır. İyonlar aynı zamanda bakterileri, küyü ve virüsleri de etkisiz hale getirir.

ELEKTRİKSEL OLARAK YAKALAR E-İON FİLTRESİ

Filtre artı yükülüdür, bu yüzden eksü yükülü toz zerrecikleri elektriksel olarak çekilir. Bu elektriksel işlem tozun etkili bir şekilde yakalanmasını sağlar.

1) 3 trilyon, belirtilen koşullardaki aktif iyonların temsilî sayısır.

Ödünç ortasında gerçekle ölçülen aktif iyonlar ($13 \text{ m}_\text{-}$): $100\text{k}/\text{cc}$. Eşit şekilde dağıldıkları varsayılarak bütün odadaki hesaplanmış aktif iyonların sayısı.

2) Sadece Etherea 1x1.

ETHEREA

Sizin için tasarlanmıştır
SİZİN İÇİN TASARLANMIŞTIR

- Eco Patrol: Maksimum verim ve konfor
- Çok özel gümüş tasarım
- 24 saat hareket sensörlü yeni nesil E-ion hava temizleme sistemi
- Mild Dry (Mükemmel Nem Dengesi) Soğutma: Odadaki nemin hızla düşmesini öner.
- Çok sessiz! Sadece 20 dB, açık havada gece sessizliği ile eşdeğer
- İstenilen sıcaklıkça çabuk ulaşmak için daha güçlü hava akışı.



KIT-XE9-LKE // KIT-XE12-LKE



KIT-E9-LKE // KIT-E12-LKE // KIT-E15-LKE



KIT-E18-LKE // KIT-E24-LKE

YENİ 10



SAĞLIKLI HAVA

- E-ion plus hava temizleme sistemi
- Havadaki kirlenmeyi algılamak ve yok etmek için hareket sensörü
- Eş zamanlı veya bağımsız çalışan klima ve hava temizleme sistemi
- Yüksek konfor ve ciltteki nem kaybının önlenmesi için Mild Dry Soğutma işlemi konumu.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE EKOLOJİ

- Daha yüksek tasarruf için maksimum verimli Inverter sistemi
- Heat pump modelindeki Eco Patrol ile % -30 tüketim (Soğutma konumunda % -20)
- R410A soğutucu gaz



CU-E9LKE
CU-E12LKE

CU-E15LKE

CU-E18LKE

CU-E24LKE

KONFOR

- Çok Sessiz Çalışma konumu (20 dB'den başlayan)
- Güçlü çalışma modu
- Hava çıkışının eşit dağıtılmaması
- Otomatik dikey hava akış kontrolü
- Sıcak başlama konumu, heat pump modunda yüksek konfor, başlangıçta soğuk hava üflememe özelliği
- Elektrik kesintisinden sonra otomatik yeniden çalışma

KULLANIM KOLAYLIĞI

- Çift AÇMA & KAPANMA zamanlayıcılı saat
- Kullanıcı-dostu uzaktan kumanda

KOLAY MONTAJ VE BAKIM

- Çıkarılabilir, yıkınabilir panel
- 15 m maksimum bağlantı mesafesi
- 15 m maksimum yükseklik farkı
- Dış ünitenin üst paneli vasıtasyyla bakım olağlığı
- Otomatik arıza teşhis fonksiyonu



XE9, E12, E9
XE12 İÇİN
XE15, E9, E12
VE E15 İÇİN

| | Sohutma kapasitesi Nominal (Min.-Maks.) kW | EER ⁽¹⁾ Nominal (Min.-Maks.) | Isıtma kapasitesi Nominal (Min.-Maks.) kW | COP 1) Nominal (Min.-Maks.) | Sohutma / Isıtma Güç Girişü Nominal (Min.-Maks.) kW | Ses Basınç Seviyesi ⁽²⁾ dB(A) (S-Faible) | İç ünite Soğutma / Isıtma boyutları mm (Y x G x D) | Dış ünite boyutları mm (Y x G x D) |
|--|--|--|---|--------------------------------|---|--|---|--|
|--|--|--|---|--------------------------------|---|--|---|--|

ETHEREA // İNVERTER+ // GÜMÜŞ VE BEYAZ

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| KIT-XE9-LKE / E9-LKE | 2.50 (0.80-3.00) | 4.67(4.57-4.11) A | 3.40 (0.80-5.00) | 4.63(4.85-3.85) A | 0.535(0.175-0.730)/0.735(0.165-1.300) | 20 / 20 | 290 x 870 x | 540x780x289 |
| KIT-E12-LKE / E12-LKE | 3.50 (0.80-4.00) | 4.07(4.32-3.54) A | 4.00 (0.80-6.00) | 4.21(4.57-3.51) A | 0.860(0.185-1.130)/0.950(0.175-1.710) | 20 / 20 | 290 x 870 x | 540x780x289 |
| KIT-E15-LKE | 4.20 (0.80-5.00) | 3.33(4.10-3.18) A | 5.30 (0.80-6.80) | 3.68(4.32-3.51) A | 1.260(0.195-1.570)/1.440(0.185-1.940) | 25 / 29 | 290 x 870 x | 540x780x289 |
| KIT-E18-LKE | 5.00 (0.90-6.00) | 3.40(4.19-2.96) A | 5.80 (0.90-8.00) | 3.77(3.67-3.08) A | 1.470(0.215-2.030)/1.540(0.245-2.600) | 34 / 34 | 290 x 1070 x | 750x875x345 |
| KIT-E24-LKE | 6.80 (0.90-8.10) | 3.21(2.57-3.00) A | 8.60 (0.90-9.90) | 3.23(2.50-3.09) C | 2.120(0.350-2.700)/2.660(0.360-3.200) | 35 / 35 | 290 x 1070 x | 795x875x320 |

EVRENSEL AÇIKLAMALAR: Nominal koşullar
İç ortam hava sıcaklığı: 27°C DB / 19°C WB
Dış ortam hava sıcaklığı: 35°C DB / 24°C WB

Sohutma
27°C DB / 19°C WB
35°C DB / 24°C WB

Isıtma
20°C DB
7°C DB / 6°C WB

1) EER ve COP sınıflaması, AB Yönergesi 2002/31/EC'ye göre 230 V'a göre yapılmıştır.

2) Ünitelerin ses basing seviyesi, ana gövdeden 1 metre önde ve ünitenin 0,8 metre altındaki bir konumda ölçülen değeri gösterir. Ses basinci Eurovent 6/C/006-97 özelliklerine göre ölçülümustür.

DB: Kuru Termometre : WB: Yağ Termometre

Bu model, kesintisiz olarak (24 saatlik çalışma) -5°C'nin altında ıstıma konumunda kullanılmaya uygun değildir.

Bağlantı sınırlaması: JKE üniteleri LKE ünitelerile uyumlu değildir.



L'ECO PATROL. Odadaki insanların hareket seviyesini belirlemek için hız, frekans ve sıcaklık gibi etkenleri kullanır. Eco Patrol ile %30'a kadar tasarruf sağlayabilirsiniz.



E-ION PLUS HAVA TEMİZLEME SİSTEMİ. Tozu yakalamak için e-ionlar salınır. Artı yükü e-ion filtresi, odayı tamamen temizlemek için tozu çekер.



HAREKET SENSÖRÜ. Havadaki mikroskopik kırıntıları ve kirleme algıları algılamaz hava temizleme işlemi başlar. Bu sensör günde 24 saat çalışır.



MÜKEMMEL NEM DENGESİ: Hassas kontrol, ayarlı sıcaklığı koruren odadaki nemin hızla düşmesini önlemeye yardımcı olur. Soğutma işleminden %10 kadar daha yüksek bir NEM ORANINITM muhafaza eder.



YUMUŞAK ÜFLEME KONUMU. Yumuşak Üfleme konumu, havay yavaş üfleyerek aşırı nemi yok eder ve belliğin sıcaklık değişimleri olmadan daha rahat etmenizi sağlar.



INVERTER+ SİSTEMİ. Standart inverter klimaların özelliklerinin %20'den fazla geliştirilmesi. Inverter+ ayrıca soğutma ve ısıtma konumunda A sınıfıdır.



INVERTER SİSTEMİ. Artış ve düşüş olmadan daha hassas bir sıcaklık kontrolü sunar ve ortam sıcaklığını sabit tutar.



ÇOK SESSİZ ÇALIŞMA KONUMU. Dış ünite, pazardaki en sessiz ünitelerden biridir. İç ünite neredeyse duyulmayan 20 dB ses çıkarır.



HEAT PUMP MODUNDA -15°C'YE KADAR. Klima, -15°C'ye kadar düşük dış ortam sıcaklığıyla heat pump modunda çalışır.



5 YIL. Kompresör garantisı.



EUROVENT ONAY PROGRAMI. Panasonic, EUROVENT Onay Programına katılmaktadır. Ürünler, Onaylanmış Ürünlerin EUROVENT Rehberinde listelenmiştir.



CE.

PANASONIC ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ. TEKNOLOJİ BİZİ DAHA İYİ HİSETTİRİR

30 yılı aşkın deneyimi olan ve dünyanın 120'den fazla ülkesine ihracat yapan Panasonic, tartışmasız olarak klima sektörünün önde gelen firmalarından biridir. Firma aynı zamanda müşterilerinin hayat standartlarını yükseltmek için almış olduğu 95,025'ten fazla patent ile bir dünya lideridir. Ayrıca Panasonic, yenilikçi ürünler tasarlamak için Avrupa laboratuarlarında çalışan 500'den fazla araştırmacı sayesinde piyasasında lider kalmeye kararlıdır. Toplam olarak, firma 100 milyondan fazla kompresör üretmiş ve ürünleri dünyanın dört bir yanında yer alan 294 tesiste imal edilmektedir. Panasonic klimaların yüksek kalitesine güvenebilirsiniz.

Bu mükemmel erişme isteği, Panasonic'ı ısıtma ve iklimlendirme çözümlerinde uluslararası bir lider yapmıştır. Firmanın endüstriyel kapasitesi ve çevreye olan duyarlılığı yeni araştırma teknikleri bulmasına ve müşterilerinin yaşam standartlarını yükseltmek için yenilikçi teknolojiler geliştirmesine olanak sağlamaktadır.

Panasonic evler, ofis ve restoranlar gibi orta ölçekli yapılar ve büyük ölçekli yapılar için çok sayıda ısıtma ve iklimlendirme çözümü sunar. Bu ürünler maksimum verim sağlar, en katı çevre standartlarına uygundur ve günümüzün en yenilikçi yapı gereksinimlerini karşılamaktadır.

Panasonic, ısıtma ve soğutma sistemleri kurmanın ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu bilincindedir. Çünkü, size ısıtma ve soğutma hususunda en iyi çözümü sunabilmek önemlidir.

HER ŞEY ÖNEMLİDİR



eco ideas

ÜRÜNLER İÇİN "ECO IDEAS". Enerji tasarruflu ürünler üretiyoruz.

ÜRETİM İÇİN "ECO IDEAS". Tüm üretim tesislerimizde CO₂ emisyonlarını düşürüyoruz.

HERKES VE HERYER İÇİN "ECO IDEAS". Çevreyi koruma faaliyetlerinin dünyadan dört bir yanına yayılmasını teşvik ediyoruz.

Panasonic Elektronik Satış A.Ş.
Maslak Mah. Bilim Sok.
Sun Plaza No:5 Kat:16
34398 Maslak-Sisli
İstanbul - TURKIYE

İklimsa

Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Teknosa Plaza Batman Sk. No:18 Sahrayecidi 34734 İSTANBUL

Tel : 0 216 468 36 36 Faks : 0 216 478 51 57

iklimsa.com | 44 4554 6

Panasonic®

Panasonic ürünlerinin sizi nasıl daha iyi hissettiреceğini görmek için www.panasonic.com.tr sitesini ziyaret edin.